



 **LAVE-VAISSELLE 500 AVEC  
ADOUCCISSEUR ET POMPE DE VIDANGE  
INTÉGRÉS**

 **DISHWASHER 500 WITH WATER  
SOFTENER AND DRAIN PUMP**

- Châssis et paroi Acier Inox AISI 18/10
- Bras de lavage et de rinçage en inox
- Contact de sécurité-porte
- Porte en double paroi
- Résistance de cuve et surchauffeur Incoloy 800
- Rendement 20 casiers par heure
- Panier 500 x 500 mm
- Alimentation électrique 230 V / 50 Hz
- Résistance de la cuve 3 000 W
- Résistance du surchauffeur 3 000 W
- Doseur pour liquide de rinçage
- Protection contre la marche à sec
- Consommation d'eau : 4,5 litres
- Contenance de la cuve : 27 litres
- Raccord pour l'eau G3/4M
- Ecoulement Ø 28 mm
- Dotation 2 paniers
- Durée de cycle 180 secondes
- Puissance : 3 600 W
- Dimensions : L 570 x P 600 x H 834 mm
- Poids : 60 Kg

Référence article : CLVA50PVAD  
EAN : 3611630000932

- Frame and wall in stainless steel AISI 18/10
- Wash arm
- Double wall door
- Superheater and tank heating element Incoloy 800
- Drain pump
- Water softener
- Protection against dry running
- Rinse aid dispenser
- Power of tank heating element : 3 000 W
- Power of superheater : 3 000 W
- Water connexion G3/4M
- Runoff : Ø 28 mm
- Water consumption : 4,5 liters
- Tank's capacity : 27 liters
- Performance : 20 baskets per hour
- Cycle duration : 180 seconds
- Basket : 500 x 500 mm
- Endowment : 2 baskets
- Electric supply : 230 V / 50 Hz
- Power : 3,6 kW
- Dimensions : W 570 x D 600 x H 834 mm
- Weight : 60 Kg

Article reference : CLVA50PVAD  
EAN : 3611630000932