



not found or type unknown

**КУПОЛЬНАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ
МАШИНА С ДВОЙНЫМИ СТЕНКАМИ
ДВЕРИ С ДРЕНАЖНЫМ НАСОСОМ**



not found or type unknown

**HOODED DISHWASHER DOUBLE
WALLED DOOR WITH DRAIN PUMP**

- Ножки и корпус: AISI 304 нержавеющей сталь
- Трубки для моющего и ополаскивающего средств из нержавеющей стали
- Дверь с двойной стенкой
- Цифровое управление
- 3 программы мойки
- Нагревательный элемент бака и котла : incoloy 800
- Производительность: 20 корзин в час
- в комплекте: 2 корзины 500 x 500 мм
- Нагревательный элемент бака: 2,5 кВт
- Нагревательный элемент котла: 8,3 кВт
- Устройство удержания котла
- Устройство теплоизоляции котла
- Чаша термостата с фиксированной настройкой 55 ° C
- Глубокий бак с автоматическим сливом
- Дозатор моющего средства
- Дозатор ополаскивателя
- Время цикла: 60/120/180 секунд
- Производительность: 1320/660/440
- Емкость бака: 26 литров
- Емкость бака: 46 литров
- Расход воды для полоскания: 3 л
- Поверхностные фильтры из нержавеющей стали в баке
- Мощность: 8,9 кВт / 400 В
- Размеры: L 626 x D 755 x H 2155 мм
- Вес: 200 кг

Совет: подача воды 10-40 ° C

> Предназначен для подключения к столам для аксессуаров (сервисные полки, мусорные столы и т. д.)

Ссылка на статью : CLVACDPV
EAN : 3,61163E+12

- Chassis and body : AISI 304 stainless steel
- Washing and rinsing stainless steel arms
- Double walled door and tank
- Digital control
- 3 wash programs
- Tank and boiler heating element : incoloy 800
- Performance : 20 baskets per hour
- supplied : 2 baskets 500 x 500 mm
- Tank heating element : 2,5 kW
- Boiler heating element : 8,3 kW
- Boiler holding device
- Boiler thermal insulation device
- Thermostat bowl with fixed setting 55 ° C
- Deep-drawn tank with automatic draining
- Cleaning products batcher
- Rinsing products batcher
- Cycle times : 60/120/180 secondes
- Production : 1320/660/440 basket per hour
- Tank capacity : 26 liters
- Consumption : 3 liters rinsing water
- Stainless steel surface filters in the tank
- Power : 8,9 kW / 400 V
- Dimensions : L 626 x D 755 x H 2155 mm
- Weight : 200 Kg

Advice: supply water 10-40 ° C

> Predisposed for connection to accessories tables (service shelves, garbage tables, etc.)

Article reference : CLVACDPV
EAN : 3,61163E+12